


Додаток 3
до Порядку проведення повірки
законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, що перебувають
в експлуатації, та оформлення її
результатів
(підпункт 2 пункту 3 розділу IV)

ФОРМА І РОЗМІРИ
повірочних тавр

Вид тавра	Для наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів		Для повірочних лабораторій	
	шифр тавра	малюнок тавра	шифр тавра	малюнок тавра
Латунне 15 мм	1		1А	
Латунний трафарет 30 мм	2		2А	
Каучукове 6 мм	3		3А	
Каучукове кварталне (індивідуальне) 18 мм	4		4А	

Сталеве квартальне 8 мм	5		5A	
Сталеве (індивідуальне) 6 мм	6		6A	
Сталеве 3,5 мм	7		7A	
Вид тавра	Для наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів		Для повірочних лабораторій	
	шифр тавра	малюнок тавра	шифр тавра	малюнок тавра
Сталеве (тризуб) 1 мм	8		8A	
Сталева річна плашка (індивідуальна) 8 мм	9		9A	
Сталева квартальна плашка 8 мм	10		10A	

1. Дві арабські цифри (на рисунках - "02") позначають останні цифри року застосування тавра.

2. Одна арабська цифра (на рисунках - "4"), римські цифри (на рисунках - "IV") - номер кварталу року

4. Одна літера (на рисунках - "А") - індивідуальний знак персоналу, що проводить перевірку.

1. Арабські цифри від 1 до 12 позначають місяць застосування тавра, від 16 до 19 - рік застосування тавра; дві великі літери української абетки (на рисунку "ПТ") - шифр виконавця.
2. Повірочні тавра-етикетки можуть мати додаткові інформаційні поля з елементами голографічного або іншого захисту.