

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2026 р. № 798

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку проведення моніторингу
та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного
оточення і послуг для осіб з інвалідністю

1. В абзаці шостому пункту 4 слова “виконавчих органів міських рад міст обласного значення,” виключити.
2. В абзаці четвертому пункту 5 слово “ліцензовані” замінити словами “які отримали ліцензії”.
3. Абзац п'ятий пункту 10 після слів і цифри “у додатку 3)” доповнити словами і цифрами “; додатком 7 — у разі оцінки ступеня безбар'єрності житлових будинків і квартир; додатком 8 — у разі оцінки ступеня безбар'єрності автозаправних станцій та комплексів; додатком 9 — у разі оцінки ступеня безбар'єрності готелів та інших закладів розміщення населення; додатком 10 — у разі оцінки ступеня безбар'єрності закладів харчування; додатком 11 — у разі оцінки ступеня безбар'єрності закладів сфери обслуговування населення (пошта, магазин, банк, аптека тощо)”.
4. Доповнити Порядок пунктом 16 такого змісту:

“16. Управителі об'єктів та об'єднання співвласників багатоквартирних будинків з метою визначення ступеня безбар'єрності для власних потреб або в інших випадках, визначених законодавством, можуть проводити оцінку ступеня безбар'єрності протягом року.”.
5. У тексті Порядку слова “фахівець із безбар'єрності” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “фахівець із фізичної безбар'єрності” у відповідному відмінку і числі.

6. У додатках до Порядку:

1) додатки 1—5 викласти в такій редакції:

“Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2026 р. № 798)

КАРТКА

безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами
проведення оцінки ступеня безбар'єрності будівель і споруд

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Найменування юридичної особи _____

2. Назва об'єкта фізичного оточення _____
3. Адреса розташування:
область _____
район _____
територіальна громада _____
тип населеного пункту (місто/селище/село) _____
назва населеного пункту _____
назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо _____

номер будинку _____
4. Географічні координати з карти, на яку вносяться результати
проведеної оцінки _____
5. Відомості з Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та
територій територіальних громад, що відповідають рівню чотири (за
наявності) або рівню три населеного пункту, в якому розташований
об'єкт _____
6. Кількість поверхів _____
7. Форма власності (державна/комунальна/приватна) _____
8. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян,
посилання на веб-сайт управителя об'єкта (у разі наявності) _____

9. Дата проведення оцінки _____
10. Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та найменування
посади особи, яка вносить інформацію _____

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
1. Прилегла територія:			
1) наявні паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки 3,5 метра, завдовжки 5 метрів, які розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від головного або основного входу			
2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце)			
3) ширина головного або основного входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (за наявності) становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока		
4) ширина пішохідних доріжок становить не менше ніж 1,2 метра або 0,9 метра за наявності роз'їздів (кишень) (розширень для взаємного роз'їзду осіб на кріслах колісних під час їх зустрічного руху) через кожні 25 метрів	висока		
5) покриття пішохідних доріжок і тротуарів рівне (без вибоїн, які унеможливають рух, без застосування щебню, піску, бруківки тощо як верхнього шару покриття)	висока		
6) на пішохідних доріжках (або пішохідних шляхах руху) немає предметів або перешкод, таких, що виступають над поверхнею (поодинокі сходинок, конструкції, пороги тощо)	висока		
7) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
8) на прилеглий території та/або шляхах руху відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом з уклоном до 8 відсотків та поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше 9) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок 10) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів) 11) у місці сходу із тротуару на проїзну частину, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на проміжних майданчиках між маршами відкритих сходів пішохідних шляхів допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги) 12) до головного або основного входу веде стандартна або спеціальна направляюча тактильна смуга 13) у разі коли головний або основний вхід є бар'єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
2. Вхід до будівлі або споруди: 1) на стіні праворуч або ліворуч від вхідних дверей наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду (найменування, адреса, години роботи), нижній край таблички розташовано на висоті 1,1—1,6 метра від поверхні вхідної площадки (ганку), а тактильні позначки на ній шрифтом Брайля — відповідно на висоті не нижче ніж 1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра 2) на вході відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підйимальною платформою для осіб з інвалідністю з уклоном до 8 відсотків і поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше 3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра 4) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок 5) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)			

висока

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
6) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на сходових клітках допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)			
7) двері обладнані спеціальним пристосуванням для фіксації у положенні “відчинено”			
8) колір входних дверей є контрастним до кольору фасаду будівлі, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра			
9) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока		
10) у дверях відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	висока		
11) глибина тамбура становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра			
12) наявний навіс від атмосферних опадів над майданчиком перед входом, а також над пандусом, сходами, підймальними пристроями для осіб з інвалідністю			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
13) прохід без турнікета, за наявності — він пристосований для пропуску осіб на кріслах колісних, і ширина проходу становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті	висока		
3. Шляхи руху для осіб з інвалідністю всередині будівлі або споруди, приміщення, де надається послуга:			
1) у холі/вестибюлі встановлено план-схему будівлі, що містить інформацію про розташування приміщень, де надаються послуги, на висоті 1,1—1,6 метра від підлоги. Така план-схема продубльована мнемосхемою, розташованою на висоті не нижче ніж 1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра	висока		
2) на шляхах руху осіб з інвалідністю відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підйимальною платформою для осіб з інвалідністю			
3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра			
4) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок			
5) основні шляхи руху будівлею позначено стандартними або спеціальними тактильними смугами			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
6) колір входних дверей є контрастним до кольору стін, наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра			
7) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока		
8) відсутні пороги, наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	висока		
9) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором			
10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (зокрема інформаційні термінали, екрани, табло із написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення інформування в текстовому або відеоформаті, перекладу жестовою мовою тощо)	висока		
11) на шляхах руху немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
(поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо)			
12) наявне санітарно-гігієнічне приміщення для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 1,65 метра, завдовжки 1,8 метра, і місце для маневрування кріслом колісним, завширшки та завдовжки не менше ніж 1,5 метра			
13) у санітарно-гігієнічному приміщенні наявні поручні поряд із унітазом і рукомийником			
14) шляхи і напрямки руху, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним символом доступності			
15) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню в будівлі	висока		
16) у приміщенні, де надаються послуги, на шляхах руху немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо)			
17) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,2 метра	висока		
18) ширина проходів між меблями та іншим обладнанням становить не менше ніж 1,2 метра	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
19) столи, стійки рецепції розташовані у двох рівнях, або вони регульовані по висоті. Висота столів, стійок, пониженої секції рецепції становить 0,75—0,8 метра із вільним простором під стільницею заввишки не менше ніж 0,7 метра та завглибшки не менше ніж 0,48 метра. Другий рівень — заввишки 0,95—1,1 метра. Нижній край віконця надання інформації чи послуг має бути на висоті не більше ніж 1,1 метра			
20) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю			
21) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття особами з інвалідністю			
4. Вертикальні шляхи руху всередині будівлі або споруди (заввишки 2 поверхи і більше):			
1) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок			
2) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху будівлі або споруди обладнані ліфтом, підйомником тощо, доступним для користування осіб з інвалідністю			
3) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни —			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
1,4 метра. Відкрита платформа підймального пристрою має мінімальні габарити: ширина — 0,9 метра, глибина — 1,4 метра 4) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху 5) висота розташування кнопок ліфта — у межах від 0,8 до 1,1 метра. Біля кнопок у ліфті передбачено дублювання інформації в тактильному вигляді і шрифтом Брайля. Текстову інформацію на кнопках виконано збільшеним шрифтом контрастним кольором. Висота цифри — 5 сантиметрів. Навпроти виходу з ліфта на стіні зазначено номер поверху. Цифра є контрастною до стіни, на якій вона розташована 6) у разі відсутності ліфта	висока		

Висновок***: _____

Кількість осіб з інвалідністю в юридичній особі

Кількість осіб серед працюючих

Осіб з інвалідністю	З них			
	пересува- ються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші функціональні порушення

Жінки

Чоловіки

Усього

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих,
хто навчається з початку року (у разі наявності)

Жінки

Чоловіки

Усього

* Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об'єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.

** У графі “Відповідність критеріям” зазначається:

“так” — у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“ні” — у разі, коли елемент будівлі або споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“не застосовується” — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається “не застосовується”). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.

*** У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів:

“об'єкт є безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар'єрності;

“об'єкт є частково безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар'єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю “так”, а в одному і більше інших критеріях “ні”, такий об'єкт вважається частково безбар'єрним);

“об'єкт є бар'єрним” — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар'єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено “ні”, такий об'єкт вважається бар'єрним).

Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2026 р. № 798)

КАРТКА

безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами проведення
оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів транспортної інфраструктури
(будівель, споруд та інших частин залізничних вокзалів і станцій,
автовокзалів та автостанцій, портів і причалів, аеропортів)

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Найменування юридичної особи _____

2. Назва об'єкта фізичного оточення _____
3. Тип об'єкта фізичного оточення (залізничний вокзал, залізнична станція, автовокзал, автостанція, порт і причал, аеропорт) _____

4. Адреса розташування:
область _____
район _____
територіальна громада _____
тип населеного пункту (місто/селище/село) _____
назва населеного пункту _____
назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо _____

номер будинку _____
5. Географічні координати з карти, на яку вносяться результати проведеної оцінки _____
6. Відомості з Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, що відповідають рівню чотири (за наявності) або рівню три населеного пункту, в якому розташований об'єкт _____
7. Кількість поверхів _____
8. Форма власності (державна/комунальна/приватна) _____
9. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян, посилання на веб-сайт управителя об'єкта (у разі наявності) _____

10. Дата проведення оцінки _____
11. Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та найменування посади особи, яка вносить інформацію _____

1. Будівлі залізничних вокзалів, автовокзалів, портів та аеропортів,
у яких надаються транспортні послуги

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
--	--------------	---------------------------	----------------------------

1. Прилегла територія:

1) наявні паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки 3,5 метра, завдовжки 5 метрів, які розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від головного або основного входу

2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце)

3) наявне місце висадки та посадки пасажирів на громадський транспорт, що розташоване не далі ніж 70 метрів від головного або основного входу до вокзалу/аеропорту/порту

4) від зупинки громадського транспорту до головного або основного входу веде направляюча тактильна смуга

5) ширина пішохідних доріжок становить не менше ніж 1,2 метра або 0,9 метра за наявності роз'їздів (кишень) (розширень для взаємного роз'їзду осіб на кріслах колісних під час їх зустрічного руху) через кожні 25 метрів

висока

6) покриття пішохідних доріжок і тротуарів рівне (без вибоїн, які унеможливають рух, без застосування щебню, піску,

висока

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
бруківки тощо як верхнього шару покриття)			
7) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху	висока		
8) наявні бордюрні пандуси із усіх тротуарів на пішохідних переходах (урівень із дорогою), що ведуть до об'єкта	висока		
9) у місці сходу із тротуару на проїзну частину, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на проміжних майданчиках між маршами відкритих сходів пішохідних шляхів допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)			
10) на прилеглий території та/або шляхах руху відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом з уклоном до 8 відсотків і поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше	висока		
11) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок			
12) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)			
13) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на сходових клітках допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)			
14) до головного або основного входу веде стандартна або спеціальна направляюча тактильна смуга			
15) у разі коли головний або основний вхід є бар'єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності			
2. Вхідна група будівлі:			
1) наявна вивіска із найменуванням станції або зупинки, яка освітлюється в темну пору доби			
2) на стіні праворуч або ліворуч від вхідних дверей наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду (найменування, адреса, години роботи), нижній край таблички розташовано на висоті 1,1—1,6 метра від поверхні вхідної площадки (ганку), а тактильні позначки на ній шрифтом Брайля — відповідно на висоті не нижче ніж 1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра			
3) на вході відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
підіймальною платформою для осіб з інвалідністю 4) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра 5) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок 6) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів) 7) паралельно до сходів, перед і після сходового маршруту розташована попереджувальна тактильна смуга (на сходових клітках допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги) 8) двері обладнані спеціальним пристосуванням для фіксації у положенні “відчинено” 9) колір вхідних дверей є контрастним до кольору фасаду будівлі, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
10) наявний навіс від атмосферних опадів над майданчиком перед входом, а також над пандусом, сходами, підймальними пристроями для осіб з інвалідністю			
11) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока		
12) у дверях відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	висока		
13) глибина тамбура становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра			
14) решітка для витирання ніг вбудована в підлогу. Розмір однієї із сторін чарунки решітки не більше ніж 1,5 сантиметра			
3. Шляхи руху всередині будівлі:			
1) у холі/вестибюлі встановлено план-схему будівлі, що містить інформацію про розташування приміщень, де надаються послуги, на висоті 1,1—1,6 метра від підлоги. Така план-схема продубльована мнемосхемою, розташованою на висоті не нижче ніж 1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра			
2) на шляхах руху осіб з інвалідністю відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підймальною платформою для осіб з інвалідністю	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра			
4) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок			
5) основні шляхи руху будівлею позначено стандартними або спеціальними тактильними смугами			
6) двері облаштовані спеціальним пристосуванням для фіксації дверних стулок у положенні “відчинено”			
7) колір входних дверей є контрастним до кольору стін, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра			
8) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока		
9) відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	висока		
10) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
зору, за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором			
11) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (зокрема інформаційні термінали, екрани, табло із написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення інформування в текстовому або відеоформаті, перекладу жестовою мовою тощо)			
12) на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинок, конструкції, пороги тощо)	висока		
13) наявне санітарно-гігієнічне приміщення для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 1,65 метра, завдовжки 1,8 метра, і місце для маневрування кріслом колісним, завширшки та завдовжки не менше ніж 1,5 метра			
14) у санітарно-гігієнічному приміщенні наявні поручні поряд із унітазом і рукомийником			
15) шляхи і напрямки руху, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним символом доступності			
16) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню в будівлі	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
17) у приміщенні, де надаються послуги, на шляхах руху немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинок, конструкції, пороги тощо)			
18) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,2 метра	висока		
19) столи, стійки рецепції розташовані у двох рівнях, або вони регульовані по висоті. Висота столів, стійок, пониженої секції рецепції становить 0,75—0,8 метра із вільним простором під стільницею заввишки не менше ніж 0,7 метра та завглибшки не менше ніж 0,48 метра. Другий рівень — заввишки 0,95—1,1 метра. Нижній край віконця надання інформації чи послуг має бути на висоті не більше ніж 1,1 метра			
20) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю			
21) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття особами з інвалідністю			
4. Вертикальні шляхи руху всередині будівлі (заввишки 2 поверхи і більше):			
1) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
2) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху будівлі або споруди вони обладнані ліфтом, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю			
3) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра. Відкрита платформа підйомального пристрою має мінімальні габарити: ширина — 0,9 метра, глибина — 1,4 метра			
4) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху			
5) висота розташування кнопок ліфта — у межах від 0,8 до 1,1 метра. Біля кнопок у ліфті передбачено дублювання інформації в тактильному вигляді і шрифтом Брайля. Текстову інформацію на кнопках виконано збільшеним шрифтом контрастним кольором. Висота цифри — 5 сантиметрів. Навпроти виходу з ліфта на стіні зазначено номер поверху. Цифра є контрастною до стіни, на якій вона розташована			
6) у разі відсутності ліфта забезпечено можливість для надання послуги маломобільним групам населення на 1 поверсі	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
5. Безбар'єрність транспортних послуг у будівлях: 1) довідкова інформація доступна для осіб з порушенням зору (наявна аудіодискрипція, інформаційні матеріали із збільшеним шрифтом, шрифтом Брайля), для осіб з порушенням слуху (наявна індукційна петличка, засоби для перекладу жестовою мовою), осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних (наявна дворівнева стійка рецепції, у якої один рівень стільниці — на висоті 0,7—0,8 метра) 2) облаштовані стійки кас, зона реєстрації, зона митного контролю мають дворівневі стільниці, із яких один рівень — на висоті 0,7—0,8 метра, другий рівень — на висоті 0,95—1,1 метра 3) зал для очікування доступний для маломобільних груп населення: ширина входних дверей становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті; між рядами із сидіннями забезпечено вільний прохід завширшки не менше ніж 1,2 метра; сидіння із спинками та підлокітниками, а частина без підлокітників — для можливості пересідання із крісла колісного; наявні місця для осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, серед місць для сидіння, які позначені	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
міжнародним символом доступності; у разі розташування залу на 2 поверсі і вище до нього веде ліфт			
4) облаштовані універсальні санітарно-гігієнічні приміщення в кімнатах відпочинку або такі приміщення облаштовані відокремлено із доступом з коридору (як частина санвузла тощо)			
5) інформація про транспортні сполучення відображається на табло оперативної інформації про прибуття/відправлення поїздів та дублюється голосовими повідомленнями	висока		
6) до платформ/виходів на посадку до літаків ведуть покажчики, нижній край яких розташовано на висоті не нижче ніж 2,1 метра	висока		
7) стенди з інформацією про графік транспортних сполучень і навігацію розташовано на висоті 2,1 метра — 3 метри, вони виконані збільшеним шрифтом із зрозумілими піктограмами, інформацію викладено із застосуванням методу спрощеної мови			
8) наявна облаштована дитяча кімната/зона			
9) наявна послуга супроводу/допомоги кваліфікованого персоналу, що супроводжує осіб з інвалідністю та інші маломобільні групи населення від головного або	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
--	--------------	---------------------------	----------------------------

основного входу у
вокзал/порт/аеропорт до посадки
на транспорт

Висновок**: _____

2. Споруди для здійснення посадки на транспорт, висадки із транспорту і шляхи руху до них

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
--	--------------	---------------------------	----------------------------

1. Шляхи руху через будівлю
вокзалу/порту/аеропорту та
прилеглу територію до
платформ/виходів на посадку до
літаків/причалів:

1) на всіх з'їздах із тротуарів на
проїзну частину наявний
бордюрний пандус з уклоном
8 відсотків

висока

2) покриття пішохідних доріжок і
тротуарів рівне (без вибоїн, які
унеможливають рух, без
застосування щебню, піску,
бруківки тощо як верхнього шару
покриття), у разі використання
бруківки, тротуарної плитки —
розміри швів становлять не більше
ніж 1,5 сантиметра

3) на шляхах руху відсутні будь-
які перешкоди, зокрема клумби,
колони, різноманітні опори,
інформаційні стояки, дорожні
огорожі, бетонні антипаркувальні
елементи (у разі наявності
стовпчиків ширина проходу між
ними становить 0,9 метра,
висота — 0,8 метра, із
контрастним маркуванням
кольором)

висока

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
4) на вокзалах по обидва кінці платформи облаштовано безпечний наземний перехід між платформами із рівним неслизьким покриттям 5) наземний перехід обладнаний уздовж обох боків попереджувальними тактильними смугами на всю довжину переходу 6) за наявності підземного або надземного переходу до місця посадки на транспорт, висадки із транспорту його обладнано ліфтом 7) ширина дверей ліфта, яким обладнано підземний або надземний перехід до місця посадки у транспорт/висадки із транспорту, у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра, із тактильно виділеними кнопками	висока		
2. Місця посадки на транспорт:			
1) прохід без турнікета, а за наявності — він пристосований для пропуску осіб на кріслах колісних, і ширина проходу становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті	висока		
2) на платформі (у зоні очікування посадки) наявні місця для сидіння із спинкою та поручнями і навісом від атмосферних опадів			
3) на платформах наявне вуличне штучне освітлення в темну пору доби			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
4) під'їзд до посадки на літак здійснюється доступним транспортом, також із супроводом			
5) наявне табло оперативної інформації про прибуття і відправлення поїздів, інформація дублюється голосовими повідомленнями	висока		
6) наявна попереджувальна тактильна смуга по всій довжині платформи			
7) висота платформи виконана урівень із входом до автобуса, вагонів поїзда; трап для посадки у літак прилягає урівень до входних дверей літака			
8) у разі коли висота платформи є нижчою, ніж вхід до транспорту, наявні підймальні пристрої від рівня платформи до головного або основного входу	висока		
Висновок***: _____			

Кількість осіб з інвалідністю в юридичній особі

Кількість осіб серед працюючих

Осіб з інвалідністю	З них			
	пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші функціональні порушення

Жінки

Чоловіки

Усього

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів

Жінки

Чоловіки

Усього

* Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об'єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.

** У графі “Відповідність критеріям” зазначається:

“так” — у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“ні” — у разі, коли елемент будівлі або споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“не застосовується” — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається “не застосовується”). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.

*** У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів:

“об'єкт є безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар'єрності;

“об'єкт є частково безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар'єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю “так”, а в одному і більше інших критеріях “ні”, такий об'єкт вважається частково безбар'єрним);

“об'єкт є бар'єрним” — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар'єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено “ні”, такий об'єкт вважається бар'єрним).

Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2026 р. № 798)

КАРТКА

безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами
проведення оцінки ступеня безбар'єрності вулиць (бульварів,
проспектів, провулків тощо) і доріг між населеними пунктами

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Адреса розташування:

область _____

район _____

територіальна громада _____

тип населеного пункту (місто/селище/село) _____

назва населеного пункту _____

назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо _____

2. Географічні координати з карти, на яку вносяться результати
проведеної оцінки _____

3. Відомості з Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та
територій територіальних громад, що відповідають рівню чотири (за
наявності) або рівню три населеного пункту, в якому розташований
об'єкт _____

4. Протяжність ділянки оцінки (кілометрів) _____

5. Кількість обстежених перехресть і переходів вздовж вулиці (дороги)

6. Наявність підземних і наземних переходів _____

7. Дата проведення оцінки _____

8. Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та найменування
посади особи, яка вносить інформацію _____

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
1. Пішохідні шляхи руху вздовж вулиці (дороги): 1) пішохідний шлях вільний від будь-яких перешкод для пішохідного руху, зокрема споруд, огорожень або конструкцій (споруд торговельно-побутового призначення, колон, різноманітних опор, інформаційних стендів, дорожніх огорож, стовпчиків, бетонних антипаркувальних елементів тощо) 2) ширина по всій довжині пішохідного шляху із зустрічними рухом становить не менше ніж 1,8 метра або 1,5 метра за наявності роз'їздів (кишень) (розширень для взаємного роз'їзду осіб на кріслах колісних під час їх зустрічного руху) через кожні 25 метрів 3) на всіх з'їздах із тротуарів на проїзну частину наявний бордюрний пандус з уклоном 8 відсотків 4) покриття пішохідних доріжок і тротуарів рівне (без вибоїн, які унеможливають рух, без застосування щебню, піску, бруківки тощо як верхнього шару покриття), у разі використання бруківки, тротуарної плитки — розміри швів становлять не більше ніж 1,5 сантиметра 5) на пішохідних доріжках відсутні сходи, у разі наявності — вони продубльовані пандусом із уклоном 8 відсотків і поручнями в разі, коли уклон становить	висока висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
5 відсотків і більше, або передбачено спеціальні пологі обхідні шляхи			
6) уздовж пішохідної доріжки наявні стандартні тактильні направляючі: бордюрний камінь, газон, пішохідна доріжка, яка має з одного чи двох боків різне за фактурою покриття із стандартних матеріалів, комбіноване покриття, коли на пішохідних шляхах покладено різні типи тротуарної плитки, бруківки, асфальту, що відрізняються тактильно і за кольором	висока		
7) за відсутності стандартних тактильних направляючих уздовж пішохідної доріжки облаштована спеціальна направляюча тактильна смуга, що позначає маршрут, має початок і кінець			
8) усі поодинокі сходинки замінені пандусами	висока		
9) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра			
10) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок			
11) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
12) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на сходових клітках допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)			
13) водостоки на тротуарах закриті решіткою. Розмір однієї із сторін чарунки решітки не більше ніж 1,5 сантиметра			
2. Наземні переходи, перехрестя і транспортні розв'язки:			
1) на пішохідних переходах, на всіх з'їздах із тротуарів на проїзну частину наявний бордюрний пандус з уклоном 8 відсотків	висока		
2) наявні попереджувальні тактильні смуги завширшки не менше ніж 0,3 метра перед виходом на проїзну частину на всю ширину пішохідного переходу			
3) на регульованих пішохідних переходах облаштовано звукове оповіщення для пішоходів про можливість безпечно здійснити перехід			
4) пішохідні переходи та велосипедні переїзди промарковані та мають вуличне штучне освітлення в темний час доби	висока		
3. Надземні та підземні переходи (за наявності):			
1) обладнані пандусами, ліфтами або підйомниками чи продубльовані наземним пішохідним переходом	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
--	--------------	---------------------------	----------------------------

2) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра

3) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра.

Відкрита платформа підйимального пристрою має мінімальні габарити: ширина — 0,9 метра, глибина — 1,4 метра, а також номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані в тактильному вигляді і шрифтом Брайля

Висновок***: _____

* Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об'єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.

** У графі “Відповідність критеріям” зазначається:

“так” — у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“ні” — у разі, коли елемент будівлі або споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“не застосовується” — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається “не застосовується”). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.

*** У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів:

“об'єкт є безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар'єрності;

“об'єкт є частково безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар'єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю “так”, а в одному і більше інших критеріях “ні”, такий об'єкт вважається частково безбар'єрним);

“об'єкт є бар'єрним” — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар'єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено “ні”, такий об'єкт вважається бар'єрним).

Додаток 4
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2026 р. № 798)

КАРТКА

безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами проведення
оцінки ступеня безбар'єрності зупинок громадського транспорту

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Назва зупинки _____
2. Адреса розташування:
область _____
район _____
територіальна громада _____
тип населеного пункту (місто/селище/село) _____
назва населеного пункту _____
назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо _____

3. Географічні координати з карти, на яку вносяться результати
проведеної оцінки _____
4. Відомості з Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та
територій територіальних громад, що відповідають рівню чотири (за
наявності) або рівню три населеного пункту, в якому розташований
об'єкт _____
5. Види громадського транспорту (автобус, тролейбус, трамвай,
метрополітен, маршрутне таксі, фунікулер) _____

6. Сторона вулиці (парна/непарна) _____
7. Відстань від початку дороги (кілометрів) _____
8. Дата проведення оцінки _____
9. Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та найменування
посади особи, яка вносить інформацію _____

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
На зупинках:			
1) на зупинках облаштовано навіс	висока		
2) на зупинках облаштовано місця для сидіння	висока		
3) лави з навісом (павільйони) на зупинках установлені на відстані не менше ніж 2 метри від проїзної частини, довжина лави становить не менше ніж 3 метри			
4) наявна попереджувальна тактильна смуга біля краю посадкового майданчика та інформаційна тактильна смуга, що вказує місце посадки в міський транспорт (передні двері)			
5) наявні засоби інформування пасажирів (електронні табло, таблиці із розкладом руху, схемою руху транспорту тощо)	висока		
6) через зупинку рухається доступний для осіб з інвалідністю громадський транспорт — не рідше ніж 1 рейс на годину			
7) на пішохідній зоні облаштовані тактильні елементи доступності від зупинки до найближчих закладів соціальної інфраструктури (закладів освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, культури, центрів надання адміністративних послуг, спортивних об'єктів тощо)			
8) висота посадкового майданчика становить 20—25 сантиметрів від рівня автомобільної дороги, він розташований у рівень із низькою підлогою рухомого складу громадського транспорту	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
9) доступ до зупинки вільний від будь-яких перешкод для пішохідного руху, зокрема споруд, огорожень або конструкцій (споруд торговельно-побутового призначення, колон, різноманітних опор, інформаційних стендів, дорожніх огорож, стовпчиків, бетонних антипаркувальних елементів тощо)			
10) забезпечено доступ до зупинок трамваю, станцій метрополітену, їх платформ — сходи або ескалатори продубльовано ліфтами, підйомниками	висока		

Висновок***: _____

* Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об'єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.

** У графі “Відповідність критеріям” зазначається:

“так” — у разі, коли елемент будівлі чи споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“ні” — у разі, коли елемент будівлі чи споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“не застосовується” — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається “не застосовується”). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.

*** У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із варіантів:

“об'єкт є безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар'єрності;

“об'єкт є частково безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар'єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю “так”, а в одному і більше інших критеріях “ні”, такий об'єкт вважається частково безбар'єрним);

“об'єкт є бар'єрним” — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар'єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено “ні”, такий об'єкт вважається бар'єрним).

Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 травня 2026 р. № 798)

КАРТКА

безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами проведення
оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів благоустрою

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Назва об'єкта фізичного оточення _____

2. Тип об'єкта фізичного оточення _____
3. Адреса розташування:
область _____
район _____
територіальна громада _____
тип населеного пункту (місто/селище/село) _____
назва населеного пункту _____
назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо _____

4. Номер будинку (за наявності) _____
5. Географічні координати з карти, на яку вносяться результати
проведеної оцінки _____
6. Відомості з Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та
територій територіальних громад, що відповідають рівню чотири (за
наявності) або рівню три населеного пункту, в якому розташований
об'єкт _____
7. Форма власності (державна/комунальна/приватна) _____
8. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян,
посилання на веб-сайт управителя об'єкта (у разі наявності) _____

9. Площа (метрів квадратних) _____
10. Дата проведення оцінки _____
11. Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та найменування
посади особи, яка вносить інформацію _____

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
1. Пішохідні доріжки: 1) ширина по всій довжині пішохідного шляху із зустрічними рухом становить не менше ніж 1,8 метра або 1,5 метра за наявності роз'їздів (кишень) (розширень для взаємного роз'їзду осіб на кріслах колісних під час їх зустрічного руху) через кожні 25 метрів 2) на пішохідних доріжках (або пішохідних шляхах руху) немає предметів або перешкод, таких, що виступають над поверхнею (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо) 3) на всіх з'їздах із тротуарів на проїзну частину наявний бордюрний пандус з уклоном 8 відсотків 4) усі поодинокі сходинки замінені пандусами 5) покриття пішохідних доріжок і тротуарів рівне (без вибоїн, які унеможливають рух, без застосування щебню, піску, бруківки тощо як верхнього шару покриття), у разі використання бруківки, тротуарної плитки — розміри швів становлять не більше ніж 1,5 сантиметра 6) у разі наявності пішохідних доріжок із природного ґрунтового покриття — воно утримане 7) межі доріжки чітко позначені рельєфною контрастною смугою	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
8) уздовж пішохідної доріжки наявні зовнішні стандартні тактильні направляючі: бордюрний камінь, газон, пішохідна доріжка, яка має з одного чи двох боків різне за фактурою покриття із стандартних матеріалів, комбіноване покриття, коли на пішохідних шляхах покладені різні типи тротуарної плитки, бруківки, асфальту, що відрізняються тактильно і за кольором	висока		
9) у разі відсутності стандартних тактильних направляючих уздовж пішохідної доріжки облаштована направляюча тактильна смуга, що позначає маршрут, має початок і кінець			
10) водостоки на тротуарах закриті решіткою Розмір однієї із сторін чарунки решітки не більше ніж 1,5 сантиметра			
11) облаштована попереджувальна тактильна смуга на всю ширину пішохідних переходів, на якій відсутні перешкоди (антипаркувальні елементи, клумби)			
2. Відкриті сходи і пандуси:			
1) відкриті сходи на пішохідних шляхах продубльовано пандусом	висока		
2) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
3) усі відкриті сходи на пішохідних шляхах у межах одного маршруту повинні бути однаковими за формою, шириною і висотою підйому сходинок 4) поодинокі сходинок відкритих сходів замінені пандусами 5) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок 6) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинок (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів) 7) паралельно до сходів, перед і після сходового маршруту розташована попереджувальна тактильна смуга (на сходових клітках допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)	висока		
3. Майданчики для відпочинку: 1) майданчики для відпочинку розміщені не рідше ніж через кожних 100 метрів пішохідної доріжки 2) довжина майданчика не менше ніж 1,2 метра, розрахована на розміщення, як мінімум: 1 лави, 2 урн, а також місця для крісла колісного (вільний простір завширшки не менше ніж 0,85 метра поруч із лавою) 3) відстань від зовнішнього краю сидіння лави та розташування			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
урни до пішохідного шляху становить не менше ніж 0,6 метра			
4) на майданчиках відпочинку встановлені лави, з яких не менше ніж 50 відсотків із можливістю спертися спиною, урни пофарбовані в яскраві контрастні кольори	висока		
5) місця розташування скульптур, фонтанів та інших архітектурних елементів не заважають пересуванню маломобільних груп населення вздовж основних напрямків руху, підходи до місць розташування архітектурних елементів повинні бути позначені тактильними елементами доступності, добре освітлені			
6) на проїзді до скульптур, фонтанів та інших архітектурних елементів, біля таких об'єктів наявне місце для маневрування кріслом колісним, завширшки та завдовжки не менше ніж 1,5 метра	висока		
7) наявні стенди, табло, на яких візуально, тактильно або в аудіо-форматі відображена інформація про розташування основних об'єктів, зокрема громадських вбиралень			
8) громадські вбиральні облаштовані із універсальною кабіною для маломобільних груп населення та сповивальним столиком			
9) на території парків і скверів житлових районів розміщено комплексні інклюзивні ігрові та спортивно-ігрові майданчики загального користування			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
--	--------------	---------------------------	----------------------------

10) велосипедна доріжка (за наявності) конструктивно відокремлена від пішохідних шляхів

Висновок***: _____

* Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об'єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.

** У графі “Відповідність критеріям” зазначається:

“так” — у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“ні” — у разі, коли елемент будівлі або споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“не застосовується” — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається “не застосовується”). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.

*** У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів:

“об'єкт є безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар'єрності;

“об'єкт є частково безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар'єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю “так”, а в одному і більше інших критеріях “ні”, такий об'єкт вважається частково безбар'єрним);

“об'єкт є бар'єрним” — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар'єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено “ні”, такий об'єкт вважається бар'єрним).”;

2) доповнити Порядок додатками 7—11 такого змісту:

“Додаток 7
до Порядку

КАРТКА

безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами проведення
оцінки ступеня безбар'єрності житлових будинків і квартир

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Адреса розташування:

область _____

район _____

територіальна громада _____

тип населеного пункту (місто/селище/село) _____

назва населеного пункту _____

назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо _____

номер будинку _____

2. Географічні координати з карти, на яку вносяться результати
проведеної оцінки _____

3. Відомості з Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та
територій територіальних громад, що відповідають рівню чотири (за
наявності) або рівню три населеного пункту, в якому розташований
об'єкт _____

4. Кількість поверхів _____

5. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян,
посилання на веб-сайт управителя об'єкта (у разі наявності) _____

6. Дата проведення оцінки _____

7. Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та найменування
посади особи, яка вносить інформацію _____

1. Житлові будинки

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
1. Прибудинкова територія:			
1) наявні паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки 3,5 метра, завдовжки 5 метрів, які розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від головного або основного входу			
2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце)			
3) ширина пішохідних доріжок становить не менше 1,2 метра або 0,9 метра за наявності роз'їздів (кишень) (розширень для взаємного роз'їзду осіб на кріслах колісних під час їх зустрічного руху) через кожні 25 метрів	висока		
4) покриття пішохідних доріжок і тротуарів рівне (без вибоїн, які унеможливають рух, без застосування щебню, піску, бруківки тощо як верхнього шару покриття)	висока		
5) на пішохідних доріжках (або на пішохідних шляхах руху) немає предметів або перешкод, таких, що виступають над поверхнею (поодинокі сходинок, конструкції, пороги тощо)	висока		
6) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху			
7) на прибудинковій території та/або пішохідних доріжках відсутні сходи, за наявності	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
сходів — вони продубльовані пандусом з уклоном 8 відсотків та поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше 8) у місці сходу із тротуару на проїзну частину, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на проміжних майданчиках між маршами відкритих сходів пішохідних шляхів допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги) 9) місця відпочинку на прибудинковій території (подвір'ї) облаштовані лавами із спинками та поручнями, поруч є місце для маневрування кріслом колісним, завширшки та завдовжки не менше ніж 1,5 метра 10) шлях до сміттєвих баків доступний для осіб з інвалідністю			
2. Вхід до будинку (під'їзду будинку):			
1) на вході відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підйимальною платформою для осіб з інвалідністю з уклоном до 8 відсотків і поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше	висока		
2) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра 3) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, мають поручні з обох сторін 4) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів) 5) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на сходових клітках допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги) 6) наявний навіс від атмосферних опадів над майданчиком перед входом, а також над пандусом, сходами, підймальними пристроями для осіб з інвалідністю 7) двері обладнані спеціальним пристосуванням для фіксації у положенні “відчинено” 8) колір входних дверей є контрастним до кольору фасаду будівлі, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра			
9) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока		
10) у дверях відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	висока		
11) глибина тамбура становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра			
12) наявне освітлення вхідної групи у темний період доби			
13) наявні інформаційні таблички з позначенням номеру будинку, під'їзду, номерів квартир			
14) за наявності домофона він розташований на висоті 1,1—1,3 метра над рівнем підлоги, має звукове оповіщення, кнопки тактильно відокремлені			
15) висота вікна консьєржа або пониженої секції рецепції (за наявності) становить 0,75—0,8 метра, із вільним простором під стільницею			
3. Приміщення загального користування у будинку:			
1) на шляхах руху від головного або основного входу до першого поверху відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом, підйимальною платформою для осіб з інвалідністю або ліфтом	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
2) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра			
3) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок			
4) дзвінки входних дверей до житлових приміщень та поштові скриньки розташовані на висоті 0,8—1,2 метра			
5) колір дверей у коридорах є контрастним до кольору стін, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра			
6) ширина всіх дверних отворів на шляху до квартир становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока		
7) відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	висока		
8) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
9) у загальних коридорах та інших місцях загального користування немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо)	висока		
10) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню в будівлі	висока		
11) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах становить не менше ніж 1,2 метра	висока		
12) ширина проходів становить не менше ніж 1,2 метра	висока		
13) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю			
14) на першому поверсі наявне приміщення для зберігання дитячих колясок і крісел колісних			
4. Сходи та ліфт:			
1) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок			
2) на поручнях сходів наявні тактильні позначки номера поверху шрифтом Брайля			
3) для доступу на поверхи наявний ліфт або підйомник,	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
доступний для користування осіб з інвалідністю 4) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра. Відкрита платформа підйимального пристрою має мінімальні габарити: ширина — 0,9 метра, глибина — 1,4 метра 5) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху 6) висота розташування кнопок ліфта — у межах від 0,8 до 1,1 метра. Біля кнопок у ліфті передбачено дублювання інформації в тактильному вигляді і шрифтом Брайля. Текстову інформацію на кнопках виконано збільшеним шрифтом контрастним кольором. Висота цифри — 5 сантиметрів. Навпроти виходу з ліфта на стіні зазначено номер поверху. Цифра є контрастною до стіни, на якій вона розташована Висновок***: _____			

2. Квартيري та інші житлові приміщення

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
1) ширина входних, усіх внутрішніх і балконних дверей становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
2) ширина передпокою (із можливістю зберігання крісла колісного) становить не менше ніж 1,6 метра			
3) ширина коридорів, що ведуть до житлових кімнат, становить не менше ніж 1,5 метра			
4) поруч із ліжком наявний вільний простір завширшки та завдовжки не менше ніж 1,5 метра			
5) ширина коридорів, що ведуть до підсобних приміщень, не менше ніж 1,2 метра			
6) ширина кухні становить не менше ніж 2,3 метра у разі одnobічного розміщенні обладнання та 2,9 метра — у разі двобічного або кутового розміщення обладнання			
7) меблі та обладнання на кухні пристосовані для індивідуальних потреб осіб з інвалідністю			
8) один із санвузлів у квартирі, до складу якого входять унітаз, умивальник і душ або ванна, має бути площею не менше ніж 4,9 метра квадратного			
9) санвузол обладнано: унітазом із поручнями; рукомийником із поручнями та вільним простором для ніг під ним; ванною із поручнями або душовою кабіною урівень із підлогою та відкидним сидінням			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
--	--------------	---------------------------	----------------------------

10) усі електричні вимикачі та розетки розташовані на висоті не більше ніж 1,2 метра

* Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об'єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.

** У графі "Відповідність критеріям" зазначається:

"так" — у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

"ні" — у разі, коли елемент будівлі або споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

"не застосовується" — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається "не застосовується"). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.

*** У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів:

"об'єкт є безбар'єрним" — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар'єрності;

"об'єкт є частково безбар'єрним" — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар'єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю "так", а в одному і більше інших критеріях "ні", такий об'єкт вважається частково безбар'єрним);

"об'єкт є бар'єрним" — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар'єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено "ні", такий об'єкт вважається бар'єрним).

КАРТКА

безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар'єрності автозаправних станцій та комплексів

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Найменування автозаправної станції та/або комплексу _____

2. Адреса розташування (за наявності):
область _____
район _____
територіальна громада _____
тип населеного пункту (місто, селище, село) _____
назва населеного пункту _____
назва дороги, вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо _____

3. Географічні координати з карти, на яку вносяться результати проведеної оцінки _____
4. Відомості з Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, що відповідають рівню чотири (за наявності) або рівню три населеного пункту, в якому розташований об'єкт _____
5. Найменування автомобільної дороги і відмітка найближчого кілометрового знака (за відсутності пункту 2) _____

6. Сторона вулиці або дороги (парна/непарна або напрямок руху відповідно до найменування дороги) _____

7. Відстань від початку дороги (кілометрів) _____

8. Дата проведення оцінки _____
9. Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та найменування посади особи, яка вносить інформацію _____

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
1. Територія автозаправних станцій:			
1) наявні паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки 3,5 метра, завдовжки 5 метрів, які розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від головного або основного входу до приміщення автозаправної станції або комплексу			
2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце)			
3) на шляху руху від колонок із пальним до головного або основного входу до приміщення автозаправної станції або комплексу відсутні бордюри, поодинокі сходинок, антипаркувальні елементи, клумби та інші перешкоди	висока		
4) ширина пішохідних доріжок становить не менше ніж 1,5 метра	висока		
5) покриття пішохідних доріжок і тротуарів рівне (без вибоїн, які унеможливають рух, без застосування щебню, піску, бруківки тощо як верхнього шару покриття)	висока		
6) на прилеглій території та/або шляхах руху відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом з уклоном до 8 відсотків і поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
7) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху			
8) у місці сходу із тротуару на проїзну частину, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на проміжних майданчиках між маршами відкритих сходів пішохідних шляхів допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)			
9) інформаційне табло, пристрій безконтактної оплати (за наявності) на колонці із пальним розташовано на висоті не більше ніж 1,2 метра			
10) наявний навіс від атмосферних опадів над головним або основним входом до приміщення автозаправної станції або комплексу, а також над пандусом, сходами, підймальними пристроями для осіб з інвалідністю			
11) у разі коли головний або основний вхід до приміщення автозаправної станції або комплексу є бар'єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності			
2. Приміщення автозаправних станцій:			
1) на стіні праворуч або ліворуч від входних дверей наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
будівлю або споруду (найменування, адреса, години роботи), нижній край таблички розташовано на висоті 1,1—1,6 метра від поверхні вхідної площадки (ганку), а тактильні позначки на ній шрифтом Брайля — відповідно на висоті не нижче ніж 1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра 2) на вході відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підйнятною платформою для осіб з інвалідністю з уклоном до 8 відсотків і поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше 3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра 4) двері обладнані спеціальним пристосуванням для фіксації у положенні “відчинено” 5) колір вхідних дверей є контрастним до кольору фасаду будівлі, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
6) ширина дверей становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока		
7) у дверях відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	висока		
8) облаштована, як мінімум, одна каса для обслуговування осіб з інвалідністю заввишки не більше ніж 0,8 метра			
9) ширина шляхів руху, необхідних для відвідувачів, становить не менше ніж 1,2 метра			
10) функціональні зони всередині приміщення позначені інформаційними табличками			
11) на шляхах руху немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходи, конструкції, пороги тощо)			
12) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню в будівлі			
13) наявне універсальне санітарно-гігієнічне приміщення або універсальна кабіна туалету загального користування (зокрема для осіб з інвалідністю), завширшки не менше ніж 1,65 метра, завдовжки 1,8 метра, і місце для маневрування кріслом колісним, завширшки та завдовжки не менше ніж 1,5 метра			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
--	--------------	---------------------------	----------------------------

14) у санітарно-гігієнічному приміщенні наявні поручні поряд із унітазом і рукомийником

Висновок***: _____

Кількість осіб з інвалідністю в юридичній особі

Кількість осіб серед працюючих

Осіб з інвалідністю	З них			
	пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші функціональні порушення

Жінки

Чоловіки

Усього

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів

Жінки

Чоловіки

Усього

* Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об'єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.

** У графі "Відповідність критеріям" зазначається:

"так" — у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

"ні" — у разі, коли елемент будівлі або споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

"не застосовується" — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається "не застосовується"). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.

*** У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів:

"об'єкт є безбар'єрним" — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар'єрності;

“об’єкт є частково безбар’єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар’єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю “так”, а в одному і більше інших критеріях “ні”, такий об’єкт вважається частково безбар’єрним);

“об’єкт є бар’єрним” — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар’єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено “ні”, такий об’єкт вважається бар’єрним).

КАРТКА

безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами проведення
оцінки ступеня безбар'єрності готелів та інших закладів розміщення
населення

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Найменування юридичної особи _____

2. Назва об'єкта фізичного оточення _____
3. Адреса розташування:
область _____
район _____
територіальна громада _____
тип населеного пункту (місто/селище/село) _____
назва населеного пункту _____
назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо _____

номер будинку _____
4. Географічні координати з карти, на яку вносяться результати
проведеної оцінки _____
5. Відомості з Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та
територій територіальних громад, що відповідають рівню чотири (за
наявності) або рівню три населеного пункту, в якому розташований
об'єкт _____
6. Кількість поверхів _____
7. Форма власності (державна/комунальна/приватна) _____
8. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян,
посилання на веб-сайт управителя об'єкта (у разі наявності) _____

9. Дата проведення оцінки _____
10. Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та найменування
посади особи, яка вносить інформацію _____

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
1. Прилегла територія будівлі, де розташовано заклад розміщення населення:			
1) наявні паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки 3,5 метра, завдовжки 5 метрів, які розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від головного або основного входу			
2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце)			
3) ширина головного або основного входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (за наявності) становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока		
4) ширина пішохідних доріжок становить не менше ніж 1,5 метра	висока		
5) покриття пішохідних доріжок і тротуарів рівне (без вибоїн, які унеможливають рух, без застосування щебню, піску, бруківки тощо як верхнього шару покриття)	висока		
6) на пішохідних доріжках (або пішохідних шляхах руху) немає предметів або перешкод, таких, що виступають над поверхнею (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо)	висока		
7) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху			
8) на прилеглій території та/або шляхах руху відсутні сходи, за	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
наявності сходів — вони продубльовані пандусом з уклоном до 8 відсотків та поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше 9) у місці сходу із тротуару на проїзну частину, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на проміжних майданчиках між маршами відкритих сходів пішохідних шляхів допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги) 10) до головного або основного входу веде стандартна або спеціальна направляюча тактильна смуга 11) у разі коли головний або основний вхід є бар'єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності 2. Вхід до будівлі або споруди закладу розміщення населення: 1) на стіні праворуч або ліворуч від вхідних дверей наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду (найменування, адреса, години роботи), нижній край таблички розташовано на висоті 1,1—1,6 метра від поверхні вхідної площадки (ганку), а тактильні позначки на ній шрифтом Брайля — відповідно на висоті			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
не нижче ніж 1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра			
2) на вході відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підйимальною платформою для осіб з інвалідністю з уклоном до 8 відсотків і поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше	висока		
3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра			
4) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок			
5) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)			
6) паралельно до сходів, перед і після сходового маршруту розташована попереджувальна тактильна смуга (на сходових клітках допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)			
7) наявний навіс від атмосферних опадів над майданчиком перед входом, а також над пандусом, сходами, підйимальними пристроями для осіб з інвалідністю			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
8) двері обладнані спеціальним пристосуванням для фіксації у положенні “відчинено”			
9) колір вхідних дверей є контрастним до кольору фасаду будівлі, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра			
10) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока		
11) у дверях відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	висока		
12) глибина тамбура становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра			
3. Шляхи руху всередині будівлі або споруди, приміщення, де надається послуга, закладу розміщення населення:			
1) у холі/вестибюлі встановлено план-схему будівлі, що містить інформацію про розташування приміщень, де надаються послуги, на висоті 1,1—1,6 метра від підлоги. Така план-схема продубльована мнемосхемою, розташованою на висоті не нижче ніж			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра			
2) на шляхах руху осіб з інвалідністю відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підйимальною платформою для осіб з інвалідністю	висока		
3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті	висока		
4) основні шляхи руху будівлею позначено стандартними або спеціальними тактильними смугами			
5) колір вхідних дверей є контрастним до кольору стін, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра			
6) ширина дверей становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока		
7) відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	висока		
8) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема інформаційні таблички шрифтом Брайля, термінали, екрани тощо)	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
9) на шляхах руху немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинок, конструкції, пороги тощо)	висока		
10) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню в будівлі	висока		
11) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,2 метра	висока		
12) ширина проходів між меблями та іншим обладнанням становить не менше ніж 1,2 метра	висока		
13) стійка рецепції/реєстрації розташована у двох рівнях, висота стійки, пониженої секції рецепції становить 0,75—0,8 метра із вільним простором під стільницею заввишки не менше ніж 0,7 метра та завглибшки не менше ніж 0,48 метра			
14) інформація на рецепції надається різними способами, адаптованими для потреб комунікації з відвідувачами, які мають порушення слуху			
15) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
16) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття особами з інвалідністю			
4. Готельні номери та інші місця розміщення населення			
1) у готелі наявні номери, розраховані на проживання осіб з інвалідністю	висока		
2) ширина проходів між меблями становить не менше ніж 1,2 метра			
3) у номері наявне місце для маневрування кріслом колісним, завширшки та завдовжки не менше ніж 1,5 метра, зокрема перед ліжком			
4) ширина всіх дверей становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті			
5) у номері відсутні пороги, сходинки та інші перешкоди			
6) меблі мають висоту, зручну для користувачів крісла колісного (до 1,4 метра)			
7) усі електричні вимикачі та розетки розташовані на висоті не більше ніж 0,8—1,2 метра			
8) у номері наявне санітарно-гігієнічне приміщення для осіб з інвалідністю, розміром не менше ніж 2 метри на 2,2 метра, із місцем для маневрування кріслом колісним, завширшки та завдовжки не менше ніж 1,5 метра	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
9) санітарно-гігієнічне приміщення обладнане: унітазом із поручнями; рукомийником із поручнями та вільним простором для ніг під ним; ванною із поручнями або душовою кабіною урівень із підлогою та відкидним сидінням; тривожною кнопкою 5. Вертикальні шляхи руху всередині будівлі (заввишки 2 поверхи і більше), де надаються послуги закладом розміщення населення: 1) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок 2) будівлі або споруди обладнані ліфтом, підйомником тощо, доступним для користування осіб з інвалідністю, у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище 1 поверху 3) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра. Відкрита платформа підйомального пристрою має мінімальні габарити: ширина — 0,9 метра, глибина — 1,4 метра			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
--	--------------	---------------------------	----------------------------

4) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху

5) висота розташування кнопок ліфта — у межах від 0,8 до 1,1 метра. Біля кнопок у ліфті передбачено дублювання інформації в тактильному вигляді і шрифтом Брайля. Текстову інформацію на кнопках виконано збільшеним шрифтом контрастним кольором. Висота цифри — 5 сантиметрів. Навпроти виходу з ліфта на стіні зазначено номер поверху. Цифра є контрастною до стіни, на якій вона розташована

6) у разі відсутності ліфта висока готельні номери для осіб з інвалідністю розташовані на 1 поверсі

Висновок***: _____

Кількість осіб з інвалідністю в юридичній особі

Кількість осіб серед працюючих

Осіб з інвалідністю	З них			
	пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші функціональні порушення

Жінки

Чоловіки

Усього

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів

Жінки

Чоловіки

Усього

* Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об'єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.

** У графі “Відповідність критеріям” зазначається:

“так” — у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“ні” — у разі, коли елемент будівлі або споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“не застосовується” — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається “не застосовується”). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.

*** У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів:

“об'єкт є безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар'єрності;

“об'єкт є частково безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар'єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю “так”, а в одному і більше інших критеріях “ні”, такий об'єкт вважається частково безбар'єрним);

“об'єкт є бар'єрним” — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар'єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено “ні”, такий об'єкт вважається бар'єрним).

КАРТКА

безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами проведення
оцінки ступеня безбар'єрності закладів харчування

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Найменування юридичної особи _____

2. Назва об'єкта фізичного оточення _____
3. Адреса розташування:
область _____
район _____
територіальна громада _____
тип населеного пункту (місто/селище/село) _____
назва населеного пункту _____
назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо _____

номер будинку _____
4. Географічні координати з карти, на яку вносяться результати
проведеної оцінки _____
5. Відомості з Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та
територій територіальних громад, що відповідають рівню чотири (за
наявності) або рівню три населеного пункту, в якому розташований
об'єкт _____
6. Кількість поверхів _____
7. Форма власності (державна/комунальна/приватна) _____
8. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян,
посилання на веб-сайт управителя об'єкта (у разі наявності) _____

9. Дата проведення оцінки _____
10. Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та найменування
посади особи, яка вносить інформацію _____

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
1. Прилегла територія будівлі, де розташовано заклад харчування: 1) наявні паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки 3,5 метра, завдовжки 5 метрів, які розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від головного або основного входу 2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце) 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвіртки (за наявності) становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті 4) ширина пішохідних доріжок становить не менше ніж 1,5 метра 5) покриття пішохідних доріжок і тротуарів рівне (без вибоїн, які унеможливають рух, без застосування щебню, піску, бруківки тощо як верхнього шару покриття) 6) на пішохідних доріжках (або пішохідних шляхах руху) немає предметів або перешкод, таких, що виступають над поверхнею (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо) 7) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху 8) на прилеглій території та/або шляхах руху відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом з уклоном до 8 відсотків та	висока висока висока висока висока висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше 9) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок 10) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів) 11) у місці сходу із тротуару на проїзну частину, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршруту розташована попереджувальна тактильна смуга (на проміжних майданчиках між маршрутами відкритих сходів пішохідних шляхів допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги) 12) до головного або основного входу веде стандартна або спеціальна направляюча тактильна смуга 13) у разі коли головний або основний вхід є бар'єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності 2. Вхід до будівлі, де розташовано заклад харчування: 1) на стіні праворуч або ліворуч від вхідних дверей наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
(найменування, адреса, години роботи), нижній край таблички розташовано на висоті 1,1—1,6 метра від поверхні вхідної площадки (ганку), а тактильні позначки на ній шрифтом Брайля — відповідно на висоті не нижче ніж 1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра			
2) на вході відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підіймальною платформою для осіб з інвалідністю з уклоном до 8 відсотків і поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше	висока		
3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра			
4) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок			
5) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)			
6) паралельно до сходів, перед і після сходового маршруту розташована попереджувальна тактильна смуга (на сходових клітках допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги)			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
7) двері обладнані спеціальним пристосуванням для фіксації у положенні “відчинено”			
8) колір входних дверей є контрастним до кольору фасаду будівлі, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра			
9) ширина дверей становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока		
10) у дверях відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	висока		
11) глибина тамбура становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра			
12) наявний навіс від атмосферних опадів над майданчиком перед входом, а також над пандусом, сходами, підймальними пристроями для осіб з інвалідністю			
3. Шляхи руху всередині закладу харчування:			
1) на шляхах руху відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підйальною платформою для осіб з інвалідністю	висока		
2) ширина дверей становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
3) відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені 4) шлях до гардеробу або місць зберігання верхнього одягу вільний від перешкод 5) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором	висока		
6) на шляхах руху немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо) 7) наявне універсальне санітарно-гігієнічне приміщення або універсальна кабіна туалету загального користування (зокрема для осіб з інвалідністю), завширшки не менше ніж 1,65 метра, завдовжки 1,8 метра, і місце для маневрування кріслом колісним, завширшки та завдовжки не менше ніж 1,5 метра	висока		
8) у санітарно-гігієнічному приміщенні наявні поручні поряд із унітазом і рукомийником			
9) у санітарно-гігієнічному приміщенні наявний сповивальний столик			
10) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню в будівлі	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
11) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,2 метра	висока		
12) ширина проходів між столиками, меблями та іншим обладнанням становить не менше ніж 1,2 метра	висока		
13) у залах наявні місця для маневрування кріслом колісним, завширшки та завдовжки не менше ніж 1,5 метра			
14) висота столів становить 0,75—0,8 метра із вільним простором завглибшки не менше ніж 0,48 метра			
15) барна стійка виконана у двох рівнях. Висота пониженої секції барної стійки становить 0,75—0,8 метра. Другий рівень — заввишки 0,95—1,1 метра			
16) меню доступне у друкованому та цифровому форматі			
17) наявні приставні стільці для дітей та/або дитяча зона			
18) покриття підлоги не слизьке			
19) інформація надається різними способами, адаптованими для потреб комунікації з відвідувачами, які мають порушення слуху			
20) за наявності терміналів для замовлення, як мінімум, 1 із них розташований так, щоб інтерактивне табло було на висоті не більше ніж 1,4 метра			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
4. Вертикальні шляхи руху всередині закладу харчування (заввишки 2 поверхи і більше): 1) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок 2) наявний ліфт або підйомник, доступний для користування осіб з інвалідністю 3) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра. Відкрита платформа підйомального пристрою має мінімальні габарити: ширина — 0,9 метра, глибина — 1,4 метра 4) процес відкриття/ закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху 5) висота розташування кнопок ліфта — у межах від 0,8 до 1,1 метра. Біля кнопок у ліфті передбачено дублювання інформації в тактильному вигляді і шрифтом Брайля. Текстову інформацію на кнопках виконано збільшеним шрифтом контрастним кольором. Висота цифри — 5 сантиметрів. Навпроти виходу з ліфта на стіні зазначено номер поверху. Цифра є контрастною до стіни, на якій вона розташована			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
--	--------------	---------------------------	----------------------------

б) у разі відсутності ліфта
забезпечено можливість для надання послуги маломобільним групам населення на 1 поверсі

висока

Висновок***: _____

Кількість осіб з інвалідністю в юридичній особі

Кількість осіб серед працюючих

Осіб з інвалідністю	З них			
	пересувають на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші функціональні порушення

Жінки

Чоловіки

Усього

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів

Жінки

Чоловіки

Усього

* Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об'єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.

** У графі "Відповідність критеріям" зазначається:

"так" — у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

"ні" — у разі, коли елемент будівлі або споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

"не застосовується" — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається "не застосовується"). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.

*** У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів:

“об'єкт є безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар'єрності;

“об'єкт є частково безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар'єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю “так”, а в одному і більше інших критеріях “ні”, такий об'єкт вважається частково безбар'єрним);

“об'єкт є бар'єрним” — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар'єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено “ні”, такий об'єкт вважається бар'єрним).

КАРТКА

безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами
проведення оцінки ступеня безбар'єрності закладів сфери послуг
(пошта, магазин, банк, аптека тощо)

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Найменування юридичної особи _____

2. Назва об'єкта фізичного оточення _____
3. Адреса розташування:
область _____
район _____
територіальна громада _____
тип населеного пункту (місто/селище/село) _____
назва населеного пункту _____
назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо _____

номер будинку _____
4. Географічні координати з карти, на яку вносяться результати
проведеної оцінки _____
5. Відомості з Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та
територій територіальних громад, що відповідають рівню чотири за
наявності або рівню три населеного пункту в якому розташований
об'єкт

6. Кількість поверхів _____
7. Форма власності (державна/комунальна/приватна) _____
8. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян,
посилання на веб-сайт управителя об'єкта (у разі наявності) _____

9. Дата проведення оцінки _____
10. Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) та найменування
посади особи, яка вносить інформацію _____

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
1. Прилегла територія будівлі, де розташовано заклад сфери послуг (за наявності):			
1) наявні паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки 3,5 метра, завдовжки 5 метрів, які розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від головного або основного входу			
2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце)			
3) ширина головного або основного входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (за наявності) становить не менше ніж 0,8 метра у провітрі	висока		
4) ширина пішохідних доріжок становить не менше 1,5 метра	висока		
5) покриття пішохідних доріжок і тротуарів рівне (без вибоїн, які унеможливають рух, без застосування щебню, піску, бруківки тощо як верхнього шару покриття)	висока		
6) на пішохідних доріжках (або пішохідних шляхах руху) немає предметів або перешкод, таких, що виступають над поверхнею (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо)	висока		
7) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху			
8) на прилеглій території та/або шляхах руху відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом з	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
уклоном до 8 відсотків та поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше 9) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок 10) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів) 11) у місці сходу із тротуару на проїзну частину, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на проміжних майданчиках між маршами відкритих сходів пішохідних шляхів допускається відсутність попереджувальної тактильної смуги) 12) до головного або основного входу веде стандартна або спеціальна направляюча тактильна смуга 13) у разі коли головний або основний вхід є бар'єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності 2. Вхід до будівлі, де розташовано заклад сфери послуг: 1) на стіні праворуч або ліворуч від вхідних дверей наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
будівлю або споруду (найменування, адреса, години роботи), нижній край таблички розташовано на висоті 1,1—1,6 метра від поверхні вхідної площадки (ганку), а тактильні позначки на ній шрифтом Брайля — відповідно на висоті не нижче ніж 1,2 метра і не вище ніж 1,5 метра 2) на вході відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підйимальною платформою для осіб з інвалідністю з уклоном до 8 відсотків і поручнями в разі, коли уклон становить 5 відсотків і більше 3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків, ширина пандуса — не менше ніж 0,9 метра у просвіті, уздовж обох боків встановлено поручні на висоті 0,7 і 0,9 метра 4) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок 5) сходи мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів) 6) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга (на сходових клітках допускається відсутність	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
попереджувальної тактильної смуги)			
7) двері обладнані спеціальним пристосуванням для фіксації у положенні “відчинено”			
8) колір входних дверей є контрастним до кольору фасаду будівлі, за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій — на них нанесено контрастне маркування кольором (смуга контрастного кольору заввишки не менше ніж 10 сантиметрів на всю ширину дверей) на висоті від 1 до 1,5 метра			
9) ширина дверей становить не менше ніж 0,8 метра у просвіті	висока		
10) у дверях відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	висока		
11) глибина тамбура становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра			
12) наявний навіс від атмосферних опадів над майданчиком перед входом, а також над пандусом, сходами, підймальними пристроями для осіб з інвалідністю			
3. Шляхи руху всередині закладу сфери послуг:			
1) на шляхах руху відсутні сходи, за наявності сходів — вони продубльовані пандусом або підймальною платформою для осіб з інвалідністю	висока		

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
2) ширина дверей становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті	висока		
3) відсутні пороги, за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметри, кути порогів заокруглені	висока		
4) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором			
5) на шляхах руху немає предметів або горизонтальних перешкод, таких, що виступають над поверхнею підлоги (поодинокі сходинки, конструкції, пороги тощо)	висока		
6) за необхідності наявне санітарно-гігієнічне приміщення для осіб з інвалідністю			
7) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню в будівлі	висока		
8) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,2 метра	висока		
9) ширина проходів між столиками, меблями та іншим обладнанням становить не менше ніж 1,2 метра	висока		
10) у залах наявні місця для маневрування кріслом колісним, завширшки та завдовжки не менше ніж 1,5 метра			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
11) висота столів, пониженої стійки рецепції, каси становить 0,75—0,8 метра із вільним простором завглибшки не менше ніж 0,48 метра			
12) інформація про послуги, що надаються, доступна у друкованому та цифровому форматах			
13) покриття підлоги не слизьке			
14) інформація надається різними способами, адаптованими для потреб комунікації з відвідувачами, які мають порушення слуху			
15) за наявності терміналів, як мінімум, 1 із них розташований так, щоб інтерактивне табло було на висоті не більше ніж 1,4 метра			
4. Вертикальні шляхи руху всередині закладу (заввишки 2 поверхи і більше):			
1) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок			
2) наявний ліфт або підйомник, доступний для користування осіб з інвалідністю			
3) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра. Відкрита платформа підйомального пристрою має мінімальні габарити: ширина — 0,9 метра, глибина — 1,4 метра			

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність*	Відповідність критеріям**	Фотоматеріали та коментарі
--	--------------	---------------------------	----------------------------

4) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху

5) висота розташування кнопок ліфта — у межах від 0,8 до 1,1 метра. Біля кнопок у ліфті передбачено дублювання інформації в тактильному вигляді і шрифтом Брайля. Текстову інформацію на кнопках виконано збільшеним шрифтом контрастним кольором. Висота цифри — 5 сантиметрів. Навпроти виходу із ліфта на стіні зазначено номер поверху. Цифра є контрастною до стіни, на якій вона розташована

6) у разі відсутності ліфта висока забезпечено можливість для надання послуги маломобільним групам населення на 1 поверсі

Висновок***: _____

Кількість осіб з інвалідністю в юридичній особі

Кількість осіб серед працюючих

	З них			
	пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші функціональні порушення
Осіб з інвалідністю				

Жінки

Чоловіки

Усього

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів

Жінки

Чоловіки

Усього

* Критичність — рівень важливості показника, який вказує на наявність елемента доступності, без якого об'єкт не зможуть відвідати маломобільні групи населення.

** У графі “Відповідність критеріям” зазначається:

“так” — у разі, коли елемент будівлі або споруди відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“ні” — у разі, коли елемент будівлі або споруди не відповідає опису та параметрам критерію безбар'єрності;

“не застосовується” — у разі, коли в наявній конструкції будівлі або споруди відсутній елемент, якого стосується опис (наприклад, якщо на шляху руху відсутні сходи, відсутні перепади висот, то в рядку, який стосується параметрів пандусу, зазначається “не застосовується”). Такий критерій безбар'єрності не враховується під час підрахунку.

*** У висновку щодо оцінки ступеня безбар'єрності зазначається один із таких варіантів:

“об'єкт є безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність всім, без винятку, критеріям безбар'єрності;

“об'єкт є частково безбар'єрним” — у разі, коли забезпечено відповідність лише критеріям безбар'єрності із високою критичністю (за умови, що в усіх критеріях із високою критичністю “так”, а в одному і більше інших критеріях “ні”, такий об'єкт вважається частково безбар'єрним);

“об'єкт є бар'єрним” — у разі, коли не забезпечено відповідність критеріям безбар'єрності (наприклад, якщо в одному із критеріїв із високою критичністю зазначено “ні”, такий об'єкт вважається бар'єрним).”.
